

Diesel DPF Cleaning Spray 400ml

JLM ディーゼルDPFスプレーは、車輛からフィルターを取り外さなくともディーゼル微粒子フィルター(DPF)内の微粒子、炭素、堆積物を迅速かつ効果的に清掃いたします。

JLM ディーゼルDPFスプレーは、修理工数の短縮を実現することによって、ユーザー満足度向上と整備工場様の生産性を上げる最も効果的で安価なソリューションです。JLM ディーゼルDPFスプレーはDPF警告灯が点灯してしまった車輛や、車検の排気ガステストに不合格だった車輛の修理に適しております。

シビアコンディションで運用されている車輛はDPFが再生温度まで上昇できないため、DPFの再生に失敗してしまい、最終的には燃費悪化やエンジン不調など様々な不具合が発生します。これら不具合をJLM ディーゼルDPFスプレーが修理します。

JLM ディーゼルDPFスプレーはDPFの能力を最大限に発揮し、排気ガスが抵抗なく排出できるようにします。本製品をDPFにスプレーしてから、DPFを強制再生することで、DPFの機能を回復させることができます。

JLM ディーゼルDPFスプレーは、便利なスプレータイプで、汚れを洗浄して溶解する高濃度の有効成分を処方しております。JLM ディーゼル DPF スプレーは、微粒子の燃焼温度を低下させることにより、DPF再生を補助し詰まったDPFを洗浄/再生します。JLM ディーゼル DPF スプレーは、DPFを備えたすべてのディーゼルエンジン搭載車輛に使用できます。

JLM ディーゼルDPFスプレー1缶で、2t車サイズまでのDPF1つを洗浄できます。JLM ディーゼル DPF スプレーは不燃性で、灰分や金属成分を含まず、DPF内部に残留物を残さず蒸発します。

DPFの詰まりがひどい場合には、J02230/J02250 JLM DPF クリーニング キットを使用してエンジンとDPFをクリーニングすることを推奨いたします。

Benefits

- DPFを迅速かつ効果的にクリーニング
- DPFを車輛から取り外す必要なし
- DPFの寿命延長
- DPF内部のカーボン、スス粒子等PM物質をクリーニング
- 金属成分不使用

ご使用方法:

本製品を使用する前に、作業者は手袋と安全メガネ等を着用し、適切な保護措置を講じてください。

- エンジンを十分に暖機をしてから、エンジンを停止させてください。
- DPFに装着されている温度センサー、圧力センサーを取り外してください。
- 本製品に付属のノズルを装着してから、DPFのフィルターに面した開口部にノズルを挿入してください。
- 本製品1缶すべてをDPFにスプレーしてください。
- スプレー完了後先程取り外した温度センサー、圧力センサーをDPFに装着してください。
- 推奨：強制再生前にJ02210 DPFクリーナーを燃料タンクに投入していただくと、DPFの洗浄効果がより高まります。
- 診断機を用いるか、試運転を行いDPFを強制再生させてください。
- 診断機を接続し、エラーコードがある場合は消去してください。

SCAN FOR MORE INFO:



FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS

**WE
UNDERSTAND
CARS**

jmlubricants.com

製品詳細

商品コード:J02220

JANコード:8718274351057 HS

コード:34029010

UPコード:HM46-60RF-100P-6N4U

内容量:400ml

入数:12

箱重量:5.1 kg

沸点:100°C

引火点:75°C

密度(20°C):1.011g/cm³

色:製品仕様為準

臭い:特異臭

このPDSの情報は現時点での正確な情報に基づき記載しております。ただし、使用条件は当社の制御の範囲を超えているため、このシートで行われた推奨または提案に保証することは出来かねます。当社は、このPDSの不完全性、過失、不正確さによる損害については責任を負いません。上記の代表的な値は仕様を構成するものではなく、またこのシートの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性について法的拘束力のある保証を意味するものでもありません。