

# Stop Smoke Oil Treatment 250ml

JLMストップスモークオイルトリートメントは、排気ガス中の白煙、エンジンの摩耗、オイル消費を低減し、エンジンのパフォーマンスを回復します。長年お使いになつて使用過程車に最適化した処方を行っており、白煙を発するガソリン、ディーゼル、LPG、CNG エンジンに使用できます。

JLMストップスモークオイルトリートメントは、ピストンリングやバルブシールなどの磨耗したエンジンコンポーネント間の不要なギャップを減らし、オイルシールを柔らかくし、最適にシールできるようにします。エンジン内の不要なギャップが減ることによりエンジンの圧縮比が回復し、パワー、燃費が復活します。



添加剤に処方された成分によって、オイル粘度がわずかにですが増加します。これにより、エンジン内の摺動部品にオイルがより付着しやすくなり、潤滑性能が向上し、エンジン内の耐用年数が増加します。

JLMストップスモークオイルトリートメントは、鉱物油、化学合成油、モノグレード油など市販のどのタイプのエンジンオイルにも添加することが可能です。

## Benefits

- 排気ガス中の白煙を低減
- エンジン性能の回復
- 耐用年数を延長
- ガソリン車、ディーゼル車、CNG車、LPG車に使用可能

## ご使用方法:

エンジンを十分に暖機してからエンジンを停止させ、オイルフィルターより本製品1本を添加してください。添加後エンジンを数分間運転したのち、オイルレベルを確認してください。

**標準添加量:** エンジンオイル 4~6Lあたり、本製品1本(250ml)

**最大添加量:** エンジンオイル総量の10%まで  
(エンジンオイル5Lに対し、本製品2本 - 500ml)

SCAN FOR MORE INFO:



**WE  
UNDERSTAND  
CARS**

jmlubricants.com

## 商品詳細

商品コード: JO4831

JANコード: 8718274350630

HSコード: 2710199900

UFIコード: XSCE-QQWX-R00T-AYN9

内容量: 250ml

入数: 12

箱重量: 3.41 kg

沸点: データなし

引火点: >180°C

密度(20°C): データなし

色: 薄茶色

このPDSの情報は現時点での正確な情報に基づき記載しております。ただし、使用条件は当社の制御の範囲を超えているため、このシートで行われた推奨または提案に保証することは出来かねます。当社は、このPDSの不完全性、過失、不正確さによる損害については責任を負いません。上記の代表的な値は仕様を構成するものではなく、またこのシートの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性について法的拘束力のある保証を意味するものでもありません。

JO4831-EN-V1