

Engine Oil Flush 250ml PRO

JLMエンジンオイルフラッシュプロは、古くなって汚れが貯まったエンジンと使用したエンジンオイルを迅速かつ効果的に洗浄し、エンジンパフォーマンスや燃費を回復させます。

JLMエンジンオイルフラッシュプロは、エンジン内部のオイルスラッジや蓄積した汚れを溶解します。JLMエンジンオイルフラッシュプロは、潤滑システムと、シリンダー壁面、ピストン、ピストンリング、バルブ、バルブガイド、燃焼室などのエンジンオイルが触れる箇所を洗浄します。また、エンジン可動部を徹底的に洗浄するため、エンジンノイズが減少します。

JLMエンジンオイルフラッシュプロはすべてのガソリン、ディーゼル、CNG/LPGエンジンに使用できます。また鉱物油、化学合成油、モノグレード油など市販のどのタイプのエンジンオイルにも添加することが可能です。



Benefits

- シリンダー壁面、ピストン、ピストンリング、バルブ、バルブガイドを洗浄
- 燃焼室を洗浄
- すべてのガソリン、ディーゼル、CNG/LPG車のエンジンオイルに添加可能
- エンジンパフォーマンスや燃費を回復

ご使用方法:

JLMエンジンオイルフラッシュプロは全ての鉱物油、部分化学合成油、化学合成油に適応いたします。

JLM オイル フラッシュは、ガム、ワニス、スラッジを除去し、炭素堆積物、すす、液体(水と燃料の残留物)などのその他の汚染も除去します。

1. 暖機が完了したエンジンに本製品1本をオイルフィルターより投入してください。
2. エンジンを15分間運転させます。時々レーシングを行ったり、エンジン回転数を変更するとより良い洗浄結果を得られます。
3. エンジンオイル、オイルフィルターを車輛の手順にしたがって交換してください。

添加量:

エンジンオイル 4-6Lあたり、本製品1本(250ml)

SCAN FOR MORE INFO:



WE UNDERSTAND CARS

jlm Lubricants.com

製品詳細

商品コード: J04835

JANコード: 8718274356380

HSコード: 2710198100

UFIコード: M3DE-R0PH-Y00T-YAYJ

内容量: 250ml

入数: 12

箱重量: 3.38 kg

沸点: データなし

引火点: >200°C

密度(20°C): データなし

色: 薄茶色

このPDSの情報は現時点での正確な情報に基づき記載しております。ただし、使用条件は当社の制御の範囲を超えているため、このシートで行われた推奨または提案に保証することは出来かねます。当社は、このPDSの不完全性、過失、不正確さによる損害については責任を負いません。上記の代表的な値は仕様を構成するものではなく、またこのシートの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性について法的拘束力のある保証を意味するものでもありません。