

Engine Oil Flush Heavy Duty

JLM エンジンオイルフラッシュHD は、大型車輛、重機で使用するために特別に設計した高性能エンジン内部洗浄剤です。このオイルベースの製品は、エンジンオイル交換前にエンジンから蓄積した堆積物、スラッジ、ガム、ワニスを除去するように設計されています。



Benefits

- シリンダー壁面、ピストン、ピストンリング、バルブ、バルブガイドを強力洗浄
- 貯まったガム、ワニス、スラッジを除去
- カーボン汚れ、すす、液体（水と燃料の残留物）も強力洗浄
- 排気ガス中の有害成分が減少
- 燃費の回復

ご使用方法

すべてのガソリン、ディーゼル、LPGエンジンに使用できます。
エンジンオイルも鉱物油、化学合成油どちらも対応しております。

手順

1. エンジンを十分に暖機してください。
2. オイル交換前に、本製品1本をオイルフィルターよりエンジンのクランクケース内に入れてください。
3. エンジンを15分間運転させます。時々エンジン回転数を変更するとより良い洗浄結果を得られます。
4. エンジンオイルを全て抜き取ってください。
5. オイルフィルターを交換してください。
6. 車輛に適した新品のエンジンオイルを補充してください。

添加量

エンジンオイル 20~40Lあたり、本製品1本(1000ml)

このPDSの情報は現時点での正確な情報に基づき記載しております。ただし、使用条件は当社の制御の範囲を超えているため、このシートで行われた推奨または提案に保証することは出来かねます。当社は、このPDSの不完全性、過失、不正確さによる損害については責任を負いません。上記の代表的な値は仕様を構成するものではなく、またこのシートの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性について法的拘束力のある保証を意味するものではありません。



**WE
UNDERSTAND
CARS**

jmlubricants.com

製品詳細

商品コード: J04836
JANコード: 8718274353365
HSコード: 27101981
入数: 6
密度(20°C): 0.874 g/cm³
引火点: 200°C
色: 淡黄色 / 橙色

J04836-EN-V1