

Bortec Oil Additive 250ml

JLM Bortecオイルアディティブはエンジンオイルの保護性能を高め、燃費を向上させるために最新のテクノロジーを用いて開発された添加剤です。JLM Bortecオイルアディティブはすべて液体の有効成分で構成されており、粒子状物質を配合していません。そのため、従来のエンジンオイルや添加剤に処方されたFM(フリクションモディファイヤー)よりもエンジン内部のフリクションを抑えます。

JLM独自のFMであるBortecはエンジンオイルに配合されている既存のFMと相性がよく、デメリットなく性能を向上させます。また、油膜保持性能も向上させることにより、ドライスタート対策にも有効です。Bortecには酸化防止効果もあり、エンジンオイルの劣化速度が遅くなり、エンジンオイルの性能を長期間維持します。

Bortecはピストン、ピストンリング、メタル、バルブなどのエンジン内部の可動部品に対して究極の保護性能を発揮し、各可動部品の摩耗を大幅に低減させることによってフリクションを抑えます。

その結果、部品の寿命が長くなり、エンジンの効率が向上します。

JLM Bortecオイルアディティブは新品エンジン、使用過程車のエンジンどちらにも大きな効果を発揮します。摩耗とフリクションを抑制し、添加剤の洗浄効果によって、エンジンの性能は再び復活します。



| | MoS2 | Teflon | Ceramic | Bortec J06050 |
|------|----------|---------|----------|---------------|
| 組成物 | 二硫化モリブデン | PTFE | 窒化ホウ素 | 特殊ホウ素系溶液 |
| 色 | 黒/グレー | クリーム色 | 白 | はちみつ色 |
| 摩擦係数 | ~ 0.7 | ~ 0.6 | < 0.2 | < 0.2 |
| 熱安定性 | 中 | 低 | 高 | 高 |
| 粒子径 | ~ 3µm | < 0.5µm | ~ 0.25µm | 液体 |
| 適用範囲 | 5年経過車 | 5年経過車 | 2年経過車 | 新車から |

Benefits

- 優れた摩耗保護性能
- 強力なフリクション低下効果
- エンジンの寿命を延長
- アッシュフリー、固体粒子不使用
- Low-SAPSオイル、Mid-SAPSオイルにも対応

ご使用方法:

エンジンオイルとエンジンオイルフィルターを交換してください。
この時、エンジンオイル補充量は車輛の規定量から250ml少なく補充してください。
本製品1本すべてを、エンジンオイルフィルターより投入してください。
数分間エンジンを始動させて十分に混和させたあとに、オイルレベルを確認してエンジンオイル量を調整してください。

添加量: エンジンオイル4~6Lあたり、本製品1本(250ml)
オイル交換すると本製品の有効成分はオイルとともに排出されるため、オイル交換毎に添加していただくのがおすすめです。

SCAN FOR MORE INFO:



WE UNDERSTAND CARS

jlm lubricants.com

製品詳細

商品コード: J06050

JANコード: 8718274351743

HSコード: 2710199900

UFIコード: 36E6-TOS4-P005-ASE9

内容量: 250ml

入数: 12

箱重量: 3.26 kg

沸点: 特定できない

引火点: 200°C以上

密度(20 °C): 0.877 g/cm³

色: 淡黄色

臭い: 特異臭